

THT LED-Anzeigesysteme

THT LED Display Systems

In die Entwicklung dieser Bauteile ist das über Jahrzehnte erworbene Know-how der Firma MENTOR als Entwickler und Lieferant von Bauelementen für die Industrielektronik geflossen. Der Einsatz ist überall dort zu suchen, wo Lichtsignale auf Funktionen oder Betriebszustände aufmerksam machen sollen und müssen. Die Vielfalt der Bauelemente erstreckt sich von Einzel- und Mehrfachanzeigen sowie Leisten in unterschiedlichsten Ausführungen bis hin zu Lampenfassungen.

Bei den mit FEL gekennzeichneten LED-Bausteinen handelt es sich um Frontplatten-Einbauelemente, die als Anzeigeelemente für das 19"-Aufbausystem entwickelt wurden. Das System baut auf einem Grundrastermaß von 2,54 mm auf. Die Gehäuse sind mit seitlichen Stegen und Nuten versehen, die beim Anreihen ineinandergreifen. Bei Bedarf sind Möglichkeiten zur Stapelung gegeben. Zum 19"-Aufbausystem passende Schalter, Schalt- und Prüfbuchsen, Potentiometer sowie Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze finden Sie in unserem THT-Katalog.

The development of these components has benefited from MENTOR's expertise, acquired over decades as a developer and supplier of components for industrial electronics. These components can be used wherever light signals should and must alert functions or operating states. The variety of components ranges from individual and multi-displays and slats in a wide range of designs right up to light sockets.

The LED modules described as FEL are front panel assembly elements that have been developed as display elements for the 19-inch structure system. The system is based on a basic grid size of 2.54 mm. The casings are provided with guide rails and grooves that intersect with each other when connecting. Opportunities for stacking exist if required. Switches, switch sockets, and test sockets, potentiometers, and fuse holders for miniature fuse links can also be found in our THT catalog.

| Allgemeine technische Daten (Auswahl bzw. Abweichungen zu den folgenden allgem. Daten: siehe Beschreibung des jeweiligen Artikels) | |
|--|---|
| Lötbarkeit | DIN EN 60068-2-20 (260 °C ≤ 5s) |
| Anschlüsse | verzinkt |
| Betriebstemperatur | -40 °C ... +85 °C |
| Klima | GPF DIN 40040 |
| Beschriftung | auf Sonderwunsch bedruckt oder gelasert |
| LEDs | Technische Daten: siehe Seite 78/79 |
| Sonderwünsche | Sonderbestückung, Verwendung von zusätzlichen Fixierpins sowie vertauschte Polarität auf Anfrage möglich. |
| Mindestbestellmengen für Sonderausführungen auf Anfrage. | |

| General Technical Data (Selection and deviations from the following general data: see description of the respective item) | |
|---|---|
| Solderability | DIN EN 60068-2-20 (260 °C ≤ 5s) |
| Terminals | tinned |
| Operating temperature | -40 °C ... +85 °C |
| Climate | GPF DIN 40040 |
| Marking | On special request printed or laser printed |
| LEDs | Technical data: see page 78/79 |
| Special requirements | Special components, use of additional fixing pins and reverse polarity on request |
| Minimum quantity for special design on request. | |



LED-Leisten ø 3 mm liegend

LED Arrays ø 3 mm horizontal

Allgemeine Hinweise und Technische Daten

Allgemeine Hinweise und Technische Daten: siehe Seite 28

Technische Daten LEDs: siehe Seite 78/79

General Remarks and Technical Data

General remarks and technical data: see page 28

Technical data LEDs: see page 78/79

Spezifische Technische Daten

Gehäusewerkstoff: PC schwarz

Specific Technical Data

Housing Material: PC black




Vielfach Anzeige von Signalzuständen an der Frontplatte mit einem LED-Abstand von 5,08 mm.


Multiple display of signal status on the front panel with a LED distance of 5.08 mm.



MOQ 200

8-fach · 8 way

| Farbe · Color | LED-Type | Art.-Nr. |
|--|----------|------------|
|  bright red | A1 | RTZ 3800 R |
|  yellow | A3 | RTZ 3800 Y |
|  green | A4 | RTZ 3800 G |




Spezifische Technische Daten

Gehäusewerkstoff: PC UL94 schwarz

Specific Technical Data


Housing Material: PC UL94 black



MOQ 200


8-fach · 8 way

| Farbe · Color | LED-Type | Art.-Nr. |
|--|----------|-----------|
|  bright red | A1 | 2812.8121 |



Mit dieser Leiste sind Anzeigen auf engstem Raum bei einem LED-Anschlussraster von 2 mm darstellbar. Zum Kürzen auf unterschiedliche Längen ist die Leiste nicht geeignet.


This array allows displays with minimal space requirements with a LED connection raster of 2 mm. The array is not suitable for shortening to a various length.



MOQ 300

8-fach · 8 way

| Farbe · Color | LED-Type | Art.-Nr. |
|---|----------|-----------|
|  super-red | A72 | 2042.2031 |



Technische Daten LEDs

Technical Data LEDs

| LED-Type | Emission Color | Wavelength λ (nm) dominant | Lense Color | Forward Voltage V_f (V) | | Luminous Intensity I_v (mcd) | | | at mA | Fwd. Current I_f max (mA) | Rev. Voltage V_R (V) | 2 ϕ (50% I_v) deg. |
|------------|---------------------------|--|------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | typ | max | min | typ | max | | | | |
| THT | | | | | | | | | | | | |
| A1 | bright red | 660 | red diffused | 2.25 | 2.5 | 1.2 | - | 4 | 10 20 | 25 | 5 | 60 |
| A2 | high efficiency red | 625 | red diffused | 2 | 2.5 | 15 | - | 30 | 10 20 | 30 | 5 | 60 |
| A3 | yellow | 588 | yellow diffused | 2.1 | 2.5 | 10 | - | 20 | 10 20 | 30 | 5 | 60 |
| A4 | green | 568 | green diffused | 2.2 | 2.5 | 10 | - | 20 | 10 20 | 25 | 5 | 40 |
| A5 | bright red | 660 | red diffused | 2.25 | 2.5 | 4 | - | 10 | 10 20 | 25 | 5 | 60 |
| A6 | high efficiency red | 625 | red diffused | 2 | 2.5 | 30 | - | 80 | 10 20 | 30 | 5 | 60 |
| A7 | yellow | 588 | yellow diffused | 2.1 | 2.5 | 15 | - | 30 | 10 20 | 30 | 5 | 60 |
| A8 | green | 568 | green diffused | 2.2 | 2.5 | 15 | - | 30 | 10 20 | 25 | 5 | 60 |
| A9 | high efficiency red | 625 | red diffused | 1.7 | 2.5 | 1.2 | - | 4 | 2 | 30 | 5 | 60 |
| A10 | yellow | 588 | yellow diffused | 1.85 | 2.5 | 1.2 | - | 4 | 2 | 30 | 5 | 60 |
| A11 | green | 568 | green diffused | 1.9 | 2.5 | 1 | - | 5 | 2 | 25 | 5 | 60 |
| A12 | high efficiency red | 625 | red diffused | 2 | 2.5 | 4 | - | 10 | 2 20 | 30 | 5 | 60 |
| A13 | yellow | 588 | yellow diffused | 1.85 | 2.5 | 1 | - | 5 | 2 | 30 | 5 | 60 |
| A14 | green | 568 | green diffused | 2.2 | 2.5 | 1 | - | 5 | 2 20 | 25 | 5 | 60 |
| A22 | bright red | 660 | red diffused | 2.25 | 2.5 | 1 | - | 5 | 10 20 | 25 | 5 | 70 |
| A23 | yellow | 588 | yellow diffused | 2.1 | 2.5 | 5 | - | 17 | 10 20 | 30 | 5 | 70 |
| A24 | green | 568 | green diffused | 2.2 | 2.5 | 5 | - | 17 | 10 20 | 25 | 5 | 70 |
| A25 | bright red | 660 | red diffused | 2.25 | 2.5 | 1.2 | - | 6 | 10 20 | 25 | 5 | 60 |
| A27 | yellow | 588 | yellow diffused | 2.1 | 2.5 | 6 | - | 20 | 10 20 | 30 | 5 | 60 |
| A28 | green | 568 | green diffused | 2.2 | 2.5 | 6 | - | 20 | 10 20 | 25 | 5 | 60 |
| A29 | high efficiency red | 625 | red diffused | 2 | 2.5 | 70 | - | 220 | 20 | 30 | 5 | 60 |
| A30 | yellow | 588 | yellow diffused | 2.1 | 2.5 | 36 | - | 90 | 20 | 30 | 5 | 60 |
| A31 | green | 568 | green diffused | 2.2 | 2.5 | 36 | - | 90 | 20 | 25 | 5 | 60 |
| A32 | high efficiency red | 625 | red diffused | 2 | 2.5 | 36 | 100 | - | 20 | 30 | 5 | 60 |
| A33 | yellow | 588 | yellow diffused | 2.1 | 2.5 | 20 | - | 50 | 20 | 30 | 5 | 60 |
| A34 | green | 568 | green diffused | 2.2 | 2.5 | 40 | - | 60 | 20 | 25 | 5 | 60 |
| A38 | bright red | 660 | red diffused | 2.25 | 2.5 | 0.5 | - | 1.2 | 10 20 | 25 | 5 | 100 |
| A40 | yellow | 588 | yellow diffused | 2.1 | 2.5 | 3 | - | 12 | 10 20 | 30 | 5 | 100 |
| A41 | green | 568 | green diffused | 2.2 | 2.5 | 3 | - | 12 | 10 20 | 25 | 5 | 100 |
| A42 | bright red | 660 | red diffused | 2.25 | 2.5 | 1 | - | 5 | 10 20 | 25 | 5 | 100 |
| A44 | yellow | 588 | yellow diffused | 2.1 | 2.5 | 3 | - | 12 | 10 20 | 30 | 5 | 100 |
| A45 | green | 568 | green diffused | 2.2 | 2.5 | 1 | - | 5 | 10 20 | 25 | 5 | 100 |
| A46 | high efficiency red | 625 | red diffused | 2 | 2.5 | 3 | - | 7 | 10 20 | 30 | 5 | 110 |
| A47 | yellow | 588 | yellow diffused | 2.1 | 2.5 | 1.8 | - | 7 | 10 20 | 30 | 5 | 110 |
| A48 | green | 568 | green diffused | 2.2 | 2.5 | 2 | - | 10 | 10 20 | 25 | 5 | 110 |
| A49 | high efficiency red/green | 617 568 | white diffused | 2 2.2 | 2.5 2.5 | 8 8 | - | 20 40 | 20 20 | 30 25 | - | 60 60 |
| A51 | blue | 466 | blue transparent | 3.8 | 4.5 | 18 | 100 | - | 20 | 30 | 5 | 50 |
| A52 | blue | 466 | blue transparent | 3.8 | 4.5 | 70 | 200 | - | 20 | 30 | 5 | 30 |
| A60 | high efficiency red | 625 | red diffused | 5.7 | 7.5 | 18 | 61.56 | - | 10 | 60 | 15 | 120 |
| A61 | yellow | 588 | yellow diffused | 5.85 | 7.5 | 7 | 37.18 | - | 10 | 60 | 15 | 120 |
| A62 | green | 568 | green diffused | 6 | 7.5 | 18 | 53.3 | - | 10 | 50 | 15 | 120 |
| A69 | super red | 622-634 | red diffused | 2 | 2.5 | 6.3 | - | 20 | 10 | 40 | 12 | 50 |

Technische Daten LEDs



Technical Data LEDs

| LED-Type | Emission Color | Wavelength λ (nm) dominant | Lense Color | Forward Voltage V_f (V) | | Luminous Intensity I_v (mcd) | | | at mA | Fwd. Current I_f max (mA) | Rev. Voltage V_R (V) | 2 ϕ (50% I_v) deg. |
|--------------|---------------------------|--|--------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|----------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | | typ | max | min | typ | max | | | | |
| THT | | | | | | | | | | | | |
| A70 | yellow | 580-595 | yellow diffused | 2 | 2.5 | 7.1 | - | 18 | 10 | 40 | 12 | 50 |
| A71 | green | 564-576 | green diffused | 2 | 2.5 | 7.1 | - | 18 | 10 | 40 | 12 | 50 |
| A72 | super red | 622-634 | red diffused | 2 | 2.5 | 7.1 | - | 18 | 10 | 40 | 12 | 70 |
| A76 | high efficiency red/green | 625 568 | white diffused | 2 2.2 | 2.5 2.5 | 5 5 | - | 20 20 | 20 20 | 30 25 | - | 70 70 |
| A77 | super bright red | 640 | red diffused | 1.85 | 2.5 | 280 | 400 | - | 20 | 30 | 5 | 60 |
| A78 | yellow | 588 | yellow transparent | 2.1 | 2.5 | 50 | - | 120 | 10 20 | 30 | 5 | 30 |
| A79 | green | 568 | green transparent | 2.2 | 2.5 | 50 | - | 120 | 10 20 | 25 | 5 | 30 |
| A83 | high efficiency red | 625 | red transparent | 2 | 2.5 | 30 | - | 80 | 10 20 | 30 | 5 | 50 |
| A84 | yellow | 588 | yellow transparent | 2.1 | 2.5 | 20 | - | 50 | 10 20 | 30 | 5 | 50 |
| A85 | green | 568 | green transparent | 2.1 | 2.5 | 30 | - | 50 | 10 20 | 25 | 5 | 50 |
| C5 | orange red/ green | 612-625 552-575 | white diffused | 2 2.4 | 3 3 | 1 1 | 2.5 2.5 | - | 10 20 10 20 | 30 | 6 | 60 |
| C12 | red | 630 | red diffused | 2 | 3 | 4 | - | 32 | 10 20 | 20 | 6 | 40 |
| C13 | yellow | 581-594 | yellow diffused | 2.4 | 3 | 2.5 | - | 12.5 | 10 20 | 30 | 6 | 40 |
| C14 | green | 562-575 | green diffused | 2.4 | 3 | 4 | - | 20 | 10 20 | 30 | 6 | 40 |
| C15 | red | 612-625 | red diffused | 2 | 3 | 6.3 | - | 20 | 10 20 | 30 | 6 | 60 |
| C16 | yellow | 581-594 | yellow diffused | 2.4 | 3 | 6.3 | - | 20 | 10 20 | 30 | 6 | 60 |
| C17 | green | 562-575 | green diffused | 2.4 | 3 | 10 | - | 32 | 10 20 | 30 | 6 | 60 |
| E3 | high efficiency red/green | 625 568 | white diffused | 2 2.2 | 2.5 2.5 | 10 10 | 50 30 | - | 20 20 | 30 25 | 5 5 | 60 60 |
| G1 | bright red | 660 | red diffused | 2.25 | 2.5 | 0.4 | - | 3 | 20 | 25 | 5 | 40 |
| G2 | yellow | 588 | yellow diffused | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 10 | - | 20 | 30 | 5 | 40 |
| G3 | super bright green | 568 | green diffused | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 10 | - | 20 | 25 | 5 | 40 |
| H1 | super deep red | 639 | red diffused | 2 | 2.4 | 40 | 80 | - | 20 | 25 | 5 | 100 |
| H2 | super yellow | 589 | yellow diffused | 2 | 2.4 | 25 | 50 | - | 20 | 25 | 5 | 100 |
| H3 | super yellow green | 573 | green diffused | 2 | 2.4 | 6.3 | 12.5 | - | 20 | 25 | 5 | 60 |
| H4 | hyper red | 624 | red diffused | 2 | 2.4 | 10 | 20 | - | 20 | 25 | 5 | 100 |
| M2 | white | - | colorless clear | 3.6 | 4 | 3900 | - | 11000 | 20 | 30 | 5 | 20 |
| W1 | white | - | colorless clear | 3.2 | 3.8 | 1400 | - | 3550 | 5 | 25 | 5 | 45 |
| Argus | | | | | | | | | | | | |
| A15 | super red | 628 | red clear | 2.1 | 2.5 | 35.5 | - | 71 | 15 | 40 | 12 | |

Symbole

Symbols

Besonderheiten · Specifics



Kundenspezifisch · Customised

